



## SERIE COMFORT REU24



### CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO MODULANTE TURBO ASISTIDO.

El **REU-24** es un calentador de agua de alta eficiencia para soluciones residenciales.



Hasta **6** servicios\*



Fácil  
refaccionamiento



Ajuste de la potencia  
sobre demanda  
de agua



Hasta **90%**  
de eficiencia



Mantiene la  
temperatura de salida  
constante



Permite mezclar agua  
fría y caliente en  
monomandos y llaves  
mezcladoras



\*Regaderas de 4 LPM  
Al nivel del mar

FT-REU24-V001-26

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN		REU-24 GN	REU-24 LP
Tipo de gas		Natural	LP
Dimensiones - l, h, a		380 x 602 x 160	
Consumo mínimo de Gas BTU/h		12,000	
Consumo máximo de Gas BTU/h		160,000	
Flujo Nominal (Min - Max)		24 LPM	
Flujo en Ciudad de México (Min - Max)		17 LPM	
Flujo de Activación		2.4 LPM	
Peso		18 Kg	
Nivel de Ruido		50 dB	
Energía Eléctrica	Consumo Normal	88 W	
	Consumo Standby	1 W	
	Corriente Máxima	4 Amp	
	Fusible	2 Amp	
Temperatura		35°C a 60°C Tope a 45°C con ajuste de programación	
Presión de Gas		- Natural: 7" Columna de Agua - LP: 11" Columna de Agua	
Sistema de Ignición		Ignición Electrónica Directa	
Alimentación Eléctrica		127 VAC @ 60 Hz	
Presión de Agua		Mínima: 0.1 kg/cm <sup>2</sup> (Recomendación: 0.7 kg/cm <sup>2</sup> ) Máxima: 10 kg/cm <sup>2</sup>	
Conexiones de Servicio		Gas Natural: ¾" (19 mm) MNPT Gas LP: ½" (13 mm) MNPT Agua Fría: ¾" (19 mm) MNPT Agua Caliente: ¾" (19 mm) MNPT	
Espacios libres		Superior: 2.5 in (64 mm) Inferior/A Piso: 12 in (305 mm) Frontal: 0 in - 12 in (305 mm) para Mantenimiento	

### CERTIFICACIÓN:

- NOM-003-ENER-2021
- NOM-200-SCFI-2017



## DIMENSIONES

